

- S1

STĚNA VNĚJŠÍ - 1 NP, 2 NP, ŠTÍTY

- VNITŘNÍ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA NA PÓROBETON TL. 10 mm

- PÓROBETONOVÉ TVAROVKY TL. 300 mm

- ETICS LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TL. 5 mm

- FASÁDNÍ POLYSTREN EPS GREY TL. 150 mm

- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA TL. 5 mm

- SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. 1,5 mm
- S2

STĚNA VNĚJŠÍ - SOKL

- VNITŘNÍ SKLADBA PODLAHY - OBVODOVÁ DILATACE EPS 15 mm

- PÓROBETONOVÉ TVAROVKY TL. 300 mm

- ETICS LEPIDLO NA POLYSTYRÉN TL. 5 mm

- EXTRUOVANÝ POLYSTREN XPS TL. 100 mm

- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA TL. 5 mm

- MOZAIKOVÁ OMÍTKA (MARMOLIT)
- PD1

PODLAHA 1

- VYNILOVÁ KRYTINA TL. 7 mm

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3 mm

- BETONOVÝ POTĚR TL. 70 mm

- SYSTÉMOVÁ DESKA VČETNĚ PODLAHOVÉHO TOPENÍ - TL. 50 mm

- SEPARAČNÍ REFLEXNÍ FÓLIE SUNFLOOR PRO

- EPS 150 S TL. 150 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE DEKBIT AL S40

- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

- ZÁKLADOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ TL. 150 mm

- GEOTEXTILIE 200g/m²

- PROVĚTRÁVANÝ PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA NIN. TL. 150 mm

- PŮVODNÍ ZEMINA
- PD2

PODLAHA 2

- KERAMICKÁ DLAŽBA - TL. 10 mm

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 8 mm

- BETONOVÝ LITÝ POTĚR TL. 60 mm

- SYSTÉMOVÁ DESKA VČETNĚ PODLAHOVÉHO TOPENÍ - TL. 50 mm

- SEPARAČNÍ REFLEXNÍ FÓLIE SUNFLOOR PRO

- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100S- TL. 150 mm

- SEPARAČNÍ FÓLIE

- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE DEKBIT AL S40

- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C20/25 - TL. 150mm

- GEOTEXTILIE 200g/m²

- PROVĚTRÁVANÝ PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA MIN. TL. 150 mm

- PŮVODNÍ ZEMINA

- PD3

PODLAHA 3

- KERAMICKÁ DLAŽBA - TL. 10 mm

- FLEXIBILNÍ LEPIDLO TL. 8 mm

- HYDROIZOLAČNÍ NÁTĚR VČETNĚ DOPLŇKŮ

- BETONOVÝ LITÝ POTĚR TL. 60 mm

- SYSTÉMOVÁ DESKA VČETNĚ PODLAHOVÉHO TOPENÍ - TL. 50 mm

- SEPARAČNÍ REFLEXNÍ FÓLIE SUNFLOOR PRO

- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 100S- TL. 150 mm

- SEPARAČNÍ FÓLIE

- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE DEKBIT AL S40

- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

- PODKLADNÍ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA C20/25 - TL. 150mm

- GEOTEXTILIE 200g/m²

- PROVĚTRÁVANÝ PODSYP Z DRCENÉHO KAMENIVA MIN. TL. 150 mm

- PŮVODNÍ ZEMINA

- PD4

PODLAHA 4

- VYNILOVÁ KRYTINA TL. 7 mm

- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA 3 mm

- BETONOVÝ POTĚR TL. 70 mm

- SYSTÉMOVÁ DESKA VČETNĚ PODLAHOVÉHO TOPENÍ - TL. 50 mm

- SEPARAČNÍ REFLEXNÍ FÓLIE SUNFLOOR PRO

- KROČEJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE STEPROCK HD TL. 30 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- SPIROLL PANEL TL. 200 mm

- KŘÍŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT PRO SDK PODHLED

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm OBYČEJNÁ, V KOUPELNĚ NA WC A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI IMPREGNOVANÁ

- PD4

PODLAHA 5

- KERAMICKÁ DLAŽBA TL. 10 mm

- FLEXIBILÍ LEPIDLO TL. 8mm

- BETONOVÝ POTĚR TL. 70 mm

- SYSTÉMOVÁ DESKA VČETNĚ PODLAHOVÉHO TOPENÍ - TL. 50 mm

- SEPARAČNÍ REFLEXNÍ FÓLIE SUNFLOOR PRO

- KROČEJOVÁ MINERÁLNÍ IZOLACE STEPROCK HD TL. 30 mm

- SEPARAČNÍ PE FÓLIE

- SPIROLL PANEL TL. 200 mm

- KŘÍŽOVÝ OCELOVÝ ROŠT PRO SDK PODHLED

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- SÁDROKARTONOVÁ DESKA TL. 12,5 mm OBYČEJNÁ, V KOUPELNĚ NA WC A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI IMPREGNOVANÁ

- STR1

STROP 2.NP

- PODSTŘEŠNÍ PROSTOR

- MINERÁLNÍ TEP. IZOLACE MEZI KLEŠTINAMI 60x220 mm TL. 220 mm

- MINERÁLNÍ TEP. IZOLACE POD KLEŠTINAMI TL. 100 mm VOŽENA DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU Z HRANOLŮ 50x100 mm

- REFLEXNÍ PAROTĚSNÁ FÓLIE SUNFLEX ROOF IN PLUS

- VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ S CD PROFILEM

- SÁDROKARTONOVÁ DESKA RF (RFi) TL. 12,5 mm

- SCH1

STŘECHA BEZ TEPELNÉ IZOLACE

- SKLÁDANÁ KRYTINA (NAPŘ. TONDACH)

- LATĚ 60x40 mm

- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA - KONTRALATĚ 60x40 mm

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SUNFLEX CONTACT PRO

- ZÁKLOP Z PRKEN TL. 24 mm

- KROKVE TL. 180 mm

- NEOBYTNÁ PŮDA (PODSTŘEŠNÍ PROSTOR)

- SCH2

STŘECHA S TEPELNOU IZOLACÍ

- SKLÁDANÁ KRYTINA (NAPŘ. TONDACH)

- LATĚ 60x40 mm

- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA - KONTRALATĚ 60x40 mm

- POJISTNÁ HYDROIZOLACE SUNFLEX CONTACT PRO

- ZÁKLOP Z PRKEN TL. 24 mm

- KROKVE 80x180 mm S VLOŽENOU TEPELNOU IZOLACÍ

- TEPELNÁ IZOLACE POD KROKVEMI TL. 140 mm VLOŽENA DO DŘEVĚNÉHO ROŠTU Z HRANOLŮ 50x140 mm

- REFLEXNÍ PAROTĚSNÁ FÓLIE SUNFLEX ROOF IN PLUS

- INSTALAČNÍ MEZERA S OCELOVÝM ROŠTEM PRO ŠIKMÝ SDK PODHLED

- SÁDROKARTONOVÁ DESKA RF (RFi) TL. 12,5 mm

VYPRACOVAL		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		 web: www.steb.cz, email: info@steb.cz, tel: 776 101 340		P A R É	
Igor Kosterec		Ing. Jerzy Stebel, ČKAIT č. 1006841					
OBJEDNATEL	Petr Süßer Jateční 1718/30, 62800 Brno - Líšeň			DATUM	8/2021		
MÍSTO STAVBY	par.č. 161/2, k.ú. Marefy (691551)			MĚŘITKO	1:75		
NÁZEV AKCE			FORMÁT	2xA4			
NOVOSTAVBA RD NA P.Č. 161/2, K.Ú. MAREFY			ČÍSLO ZAKÁZKY	K21D02			
			REVIZE	1			
ČÁST	NÁZEV VÝKRESU			SPECIFIKACE	DUS+DOS		
SO 01	SKLADBY			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1.b)09		