

S01

STĚNA VNĚJŠÍ

- VNITŘNÍ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA NA PÓROBETON tl. 10 mm
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE P4-600 (PORFIX) tl. 250 mm
- ETICS LEPIDLO NA POLYSTYRÉN tl. 5 mm
- FASÁDNÍ POLYSTRÉN EPS 70 F PLUS tl. 200 mm
- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA tl. 5 mm
- SILIKONOVÁ OMÍTKA tl. 2 mm

S02

STĚNA VNĚJŠÍ

- VNITŘNÍ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA NA PÓROBETON tl. 10 mm
- PÓROBETONOVÉ TVÁRNICE (PORFIX PREMIUM) tl. 375 mm
- ETICS ARMOVANÁ STĚRKA tl. 10 mm
- SILIKONOVÁ OMÍTKA tl. 2 mm

PDL1

PODLAHA NA ZEMINĚ - SKLADBA A

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO tl. 10 mm
- ANHYDRIT + PODLAHOVÉ TOPENÍ tl. 60 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE S RASTREM PODLAHOVÉHO TOPENÍ
- EPS 150 S tl. 200 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE DEKBIT AL S40
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- ZÁKLADOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ tl. 100 mm
- PROVĚTRÁVANÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 150 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

PDL2

PODLAHA NA ZEMINĚ - SKLADBA B

- LEPENÝ VINYL + LEPIDLO tl. 2 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA ANHYDRIT tl. 8 mm
- ANHYDRIT + PODLAHOVÉ TOPENÍ tl. 60 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE S RASTREM PODLAHOVÉHO TOPENÍ
- EPS 150 S tl. 200 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- PROTIRADONOVÁ HYDROIZOLACE DEKBIT AL S40
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
- ZÁKLADOVÁ DESKA VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ tl. 100 mm
- PROVĚTRÁVANÝ ŠTĚRKOVÝ PODSYP tl. 150 mm
- PŮVODNÍ ZEMINA

PDL3

PODLAHA 2.NP nad 1.NP - SKLADBA C

- LEPENÝ VINYL + LEPIDLO tl. 2 mm
- SAMONIVELAČNÍ STĚRKA NA ANHYDRIT tl. 8 mm
- ANHYDRIT + PODLAHOVÉ TOPENÍ tl. 60 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE S RASTREM PODLAHOVÉHO TOPENÍ
- KROČEJOVÁ IZOLACE tl. 30 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- STROPNÍ PANELE Y SPIROLL TL. 200 mm
- VNITŘNÍ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 10 mm

PDL4

PODLAHA 2.NP NAD 1.NP - SKLADBA D

- KERAMICKÁ DLAŽBA + LEPIDLO tl. 10 mm
- LITÝ CEMENTOVÝ POTĚR + PODLAHOVÉ TOPENÍ tl. 70 mm
- SEPARAČNÍ FÓLIE S RASTREM PODLAHOVÉHO TOPENÍ
- KROČEJOVÁ IZOLACE tl. 20 mm
- SEPARAČNÍ PE FÓLIE
- STROPNÍ PANELE Y SPIROLL TL. 200 mm
- VNITŘNÍ JEDNOVRSTVÁ OMÍTKA tl. 10 mm

STR1

STROP 2.NP K NEOBÝTNÉ PŮDĚ

- NEOBÝTNÁ PŮDA
- MINERÁLNÍ TI MEZI KLEŠŤINAMI 80x180 mm tl. 180 mm
- MINERÁLNÍ TI POD KLEŠŤINAMI MEZI FOŠNÝ 50x100 mm tl. 100 mm
- PAROZÁBRANA S AL POUVRČEM
- VZDUCHOVÁ MEZERA TVOŘENÁ CD PROFILEM tl. 30 mm
- SÁDROKARTON tl. 12,5 mm

SCH1

STŘECHA BEZ TEPELNÉ IZOLACE

- SKLÁDANÁ KRYTINA (NAPŘ. TONDACH)
- LATĚ 60x40 mm
- PROVĚTRÁVANÁ MEZERA - KONTRALATĚ 60x40 mm
- POJISTNÁ HYDROIZOLACE (NAPŘ. JUTADACH RF)
- KROV A NEOBÝTNÁ PŮDA

TENTO VÝKRES JE DŮJEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY STEB.CZ, NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY STEB.CZ			PARÉ
VYPRACOVAL, AUTORIZOVANÁ OSOBA A ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Jerzy Stebel			
OBJEDNATEL:	OF group s.r.o., Masná 458/106, 602 00 Brno - Trnitá	DATUM:	02/2022
MÍSTO STAVBY:	p.č. st. 238 a 2056/68, k.ú. Brankovice (609 391)	MĚŘITKO:	
NÁZEV AKCE:		FORMÁT:	A3
Novostavba RD na p.č. 238 a 2056/68 v Brankovicích		ČÍSLO ZAKÁZKY:	ST11002
		REVIZE:	1
		SPECIFIKACE:	DUS+DOS
ČÁST:	NÁZEV VÝKRESU:	ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.b)06

SO 01	SKLADBY		
-------	---------	--	--