





6.5mm
Orech Katrovany
45-3



6.5mm
Dub Husky
407-12

A close-up photograph of a light-colored wooden floor with a vertical grain pattern. The wood has a natural, slightly textured appearance with some minor variations in tone and a few small, dark spots. In the bottom right corner, there is a small, rectangular label with black text. The label is partially overlapping the wood. The text on the label reads "6.5mm", "Dub Natur", and "470-08" on three separate lines. The font is a clean, sans-serif typeface. The lighting is even, highlighting the natural texture of the wood.

6.5mm
Dub Natur
470-08



**6.5mm
Dub Nautic
305L-01**



6.5mm
Dub Stribrny
6151-D38



6.5mm
Dub Nordsky
190L-02



6.5mm
Dub Kourovy
1036-9



6.5mm
Dub Sedy
301-07



6.5mm
Dub Medovy
6039-4



6.5mm
Dub Rustic
6087-1



**6.5mm
Dub Grand
1036-13A**



6.5mm
Dub Moreny
190L-04

VINYLOVÁ PODLAHA PLOVOUCÍ SYSTÉM NEMO



Kolekce Nemo PSP 6,5 mm

INFORMACE

Celková tloušťka podlahy (včetně podložky)	6,5 mm
Šířka	ISO24337 9" 226mm
Délka	ISO24337 48" 1220mm
Počet lamel v balení (na karton)	6 kusů
m2 v balení (na karton)	1,6543 m ²
Hustota	≥ 1950 kg/m ³
Zkosené hrany	-4V
Instalace	plovoucí systém click
Dekorační film	ve vysokém rozlišení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva UV	stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová střední vrstva	Vápenkový kompozit: min.55% kámen, 0% dřevo	+2,5 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
AKUSTICKÁ PODLOŽKA		1,5 mm
Nosná konstrukce:	odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27°C)	

Kolekce Nemo Stone PSP 5,5mm

INFORMACE

Celková tloušťka podlahy (včetně podložky)	5,5 mm
Šířka	ISO24337 18.5" 470mm
Délka	ISO24337 36.8" 935mm
Počet lamel v balení (na karton)	6 kusů
m2 v balení (na karton)	2,6367 m ²
Hustota	≥ 1950 kg/m ³
Zkosené hrany	-4V
Instalace	plovoucí systém click
Dekorační film	ve vysokém rozlišení

SKLADBA PODLAHY

Vrchní vrstva UV	stabilní-polyuretanový povlak	0,55 mm
LVT vrchní vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Pevná vinylová střední vrstva	Vápenkový kompozit: min.55% kámen, 0% dřevo	+3,0 mm
LVT vyrovnávací vrstva	100% Virgin materiál	1,0 mm
Nosná konstrukce:	odolává vysokým teplotám až 60°C	
Typ pokládky	Plovoucí systém bez lepení	
Podlahové topení	Vhodné (teplota max 27°C)	

